

## カタログ掲載内容の訂正について

お客様各位

2014年9月1日  
株式会社イノアック住環境  
営業本部

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、弊社オユポリシリーズ、およびアイボチューブカタログにおきまして、一部内容に誤りがございましたので、ここに深くお詫びしますとともに、下記の通り訂正内容のご連絡を致します。  
誠にお手数ではございますが、内容をご確認の上、お手持ちのカタログをご訂正くださいますようお願いいたします。

### 記

#### ■ペアホース（給水・給湯用樹脂配管「オユポリシリーズ」2014年版 P142頁）

誤)

品番	呼び径	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (g/m)	製品長さ (m/巻)	常温使用温度 (°C)	最高圧力 (MPa)	使用流体	用途	最小曲げ半径 (mm)	ホース 破壊圧力	箱入数	梱包形態	設計価格 (円/巻)
BPH-13A20	13	23	5	630	20	90°C以下	0.3	水道水	お風呂 追い焚き用	120mm	1MPa以上 (常温)	1	ポリ袋	40,000

正)

品番	呼び径	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (g/m)	製品長さ (m/巻)	常温使用温度 (°C)	最高圧力 (MPa)	使用流体	用途	最小曲げ半径 (mm)	ホース 破壊圧力	箱入数	梱包形態	設計価格 (円/巻)
BPH-13A20	13	23	5	630	20	80°C以下	0.3	水道水	お風呂 追い焚き用	120mm	1MPa以上 (常温)	1	ポリ袋	40,000

#### ■ペアホース(アイボチューブ2010年版 P3頁)

誤)

品番	呼び径	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (g/m)	製品長さ (m/巻)	常温使用温度 (°C)	最高圧力 (MPa)	使用流体	用途	最小曲げ半径 (mm)	ホース 破壊圧力	箱入数	梱包形態	設計価格 (円/巻)
BPH-13A20	13A	23	5	630	20	80°C以下	0.3	水道水	お風呂 追い焚き用	120mm	1MPa以上 (常温)	1	ポリ袋	40,000

正)

品番	呼び径	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (g/m)	製品長さ (m/巻)	常温使用温度 (°C)	最高圧力 (MPa)	使用流体	用途	最小曲げ半径 (mm)	ホース 破壊圧力	箱入数	梱包形態	設計価格 (円/巻)
BPH-13A20	13A	23	5	630	20	80°C以下	0.3	水道水	お風呂 追い焚き用	120mm	1MPa以上 (常温)	1	ポリ袋	40,000

以上