



商品記号	(a)内径 mm	(b)厚さ mm	(c)外径 mm	(d)長さ mm	(e)内径 mm	(f)長さ mm
BSGP-15	22.0 +3, -0	20 +2, -1	62	78.0 ±2	28	19
BSGP-20	27.0 +3, -0	20 +2, -1	67	85.0 ±2	34	19
△ BSGP-25	34.0 +3, -0	20 +2, -1	74	95.0 ±2	43	19
△ BSP-16B	16.0 +3, -0	20 +2, -1	56	74.0 ±2	18	19
△ BSP-23B	23.0 +3, -0	20 +2, -1	63	85.0 ±2	26	14

※(c)外径、(e)内径、及び(f)長さ寸法は参考値である。

※商品記号末尾にCが付いた小梱包品あり。

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタン フォーム	密度	kg/m ³	35 以上
	圧縮強度	N/cm ²	20 以上
	吸水量	g/100cm ²	3 以下
	熱伝導率	W/m·K	0.035 以下
高耐候樹脂/ 硬質塩化ビニル樹脂	引張強度	N/15mm	320
	伸び	%	300

※高耐候樹脂/アルミニウム箔/硬質塩化ビニル樹脂の物性は参考値である。

③	粘着部	ポリエチレンフォーム(粘着剤付)	-	
②	断熱部	硬質ウレタンフォーム	淡黄色	
①	表皮部	高耐候樹脂(片面アルミ蒸着)/硬質塩化ビニル樹脂	アルミ調	
部番	品名	材質	色調	備考
名称	継手カバープレミアム(エルポカバー)			
第三角法	尺度	free	承認日	2017.05.10
	型式		作成日	2017.04.22
作成部署	技術開発部			品番
株式会社イノアック住環境	iked	enomoto	washino	BSPG-000 △ BSPG-000C (小梱包)
	承認	審査	作成	
仕様書番号	JT-A-BSPG-15-R0 JT-C-BSPG-15-R0 R1			

△	サイズ追加、小梱包対応	18.02.06	品質保証部承認	承認	審査	作成
符号	変更事項	変更年月日	品質保証部承認	承認	審査	作成