



1.材 質

- A 表皮部：硬質塩化ビニルフィルム
- B 断熱部：硬質ウレタンフォーム
- C 粘着部：粘着付きポリエチレンフォーム

2.寸法及び公差



単位：mm

商品記号	内径 a a'	外径 b b'	長さ c	長さ d	長さ e	長さ f	長さ g	長さ h	長さ i	長さ j	長さ k	長さ l
VSG-15	a 31	b 62	98	96	33	38	12	10	39	39	25	16
	a'31	b'62										
VSG-20	a 37	b 68	120	104	40	43	14	12	43	52	42	17
	a'28	b'68										
VSG-25	a 46	b 74	140	142	51	58	24	17	51	60	43	24
	a'38	b'78										

3.品 質

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタンフォーム	密度	kg/m ³	35以上
	熱伝導率	W/m・K	0.035以下
	圧縮強度	N/cm ²	20以上
	吸水量	g/100cm ²	3.0以下

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

△	2013.5.30	e、f、g、h、l、J、k、l寸法の表記、寸法表記方法の見直し			
△	2012.10.01	熱伝導率の見直し	小塚	池田	長谷川
△	2008.10.01	社名変更	小塚	長谷川	寺嶋
△	2007.1.25	JIS改訂に伴い、物性値の変更	小塚	弓矢	内藤
符	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

第三角法	尺度	FREE	型式	名	バルブカバー	
作成部署	住環境カンパニー 技術開発部			称	(パイプガード用)	
作成年月日	1994.4.8			品番	VSG-15 他	
承認 (内藤)	審査 (水谷)	作成 (佐辺)	仕様書番		JT-A-BSG-10-R8	
株式会社イノアック住環境					図番	JT-C-VSG-15-R4