


商品記号	(a)内径 mm	(b)厚さ mm	(c)外径 mm	(d)長さ mm	(e)長さ mm	(f)内径 mm	(g)長さ mm
TSGP-15	22.0 +3, -0	20 +2, -1	62	78.0 ±2	94.0 ±3	29	19
TSGP-20	27.0 +3, -0	20 +2, -1	67	85.0 ±2	101.0 ±3	35	19
TSGP-25	34.0 +3, -0	20 +2, -1	74	94.0 ±2	115.0 ±3	43	19
TSP-16B	16.0 +3, -0	20 +2, -1	56	71.0 ±2	88.0 ±3	18	19
TSP-23B	23.0 +3, -0	20 +2, -1	63	85.0 ±2	111.0 ±3	26	19



※(c)外径、(f)内径、及び(g)長さ寸法は参考値である。  
 ※商品記号末尾にCが付いた小梱包品あり。

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタン フォーム	密度	kg/m <sup>3</sup>	35 以上
	圧縮強度	N/cm <sup>2</sup>	20 以上
	吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	3 以下
	熱伝導率	W/m·K	0.035 以下
高耐候樹脂/ 硬質塩化ビニル樹脂	引張強度	N/15mm	320
	伸び	%	300

※高耐候樹脂/アルミニウム箔/硬質塩化ビニル樹脂の物性は参考値である。

③	粘着部	ポリエチレンフォーム(粘着剤付)	-	
②	断熱部	硬質ウレタンフォーム	淡黄色	
①	表皮部	高耐候樹脂(片面アルミ蒸着)/硬質塩化ビニル樹脂	アルミ調	
部番	品名	材質	色調	備考
名称	継手カバープレミアム(チーズカバー)			
第三角法	尺度	free	承認日	2017.05.10
	型式		作成日	2017.04.22
作成部署	技術開発部			品番
	ikeda	enomoto	washino	
株式会社イノアック住環境	承認	審査	作成	図番
				仕様書番号: JT-A-BSGP-15-R0 JT-C-TSGP-15-R0 R /
				品番
				TSGP-000 △ TSGP-000C (小梱包)

△	サイズ追加、小梱包対応	18.02.06				
符号	変更事項	変更年月日	品質保証部承認	承認	審査	作成