



品番	呼び径 (mm)	D3 (mm)	t1 (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)
IPGDB-PS-05090	50	63	5.8	125	142	476	376	220	156
IPGDB-PS-07590	75	90	8.2	160	178	538	438	220	218
IPGDB-P-10090	100	125	11.4	182	198	568	468	220	248
IPGDB-PS-10090	100	125	11.4	200	216	568	468	220	248
IPGDB-PS-15090	150	180	16.4	250	266	655	555	220	335
IPGDB-PS-20090	200	250	22.7	315	331	709	609	220	389

7	注入孔キャップ	PVC	ラック	
6	保護管用止水材	発泡EPDM	ラック	
5	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
4	止水材	発泡EPDM	ラック	
3	保護管	FRP	ラック	
2	E F ベント 90°	高密度ポリエチレン 高密度ポリイソブレン (PE100)	青 ラック	
1	直管	断熱材 硬質発泡PUR 高密度ポリエチレン (PE100)	ナチュラル 外層:黒 内層:白	

第三角法	尺	度	free	型	式	名	称	曲管継手部 (90°ベント) 詳細図
作成部署	技術開発部				称	アイポリガードP		
作成年月日	2018.8.27				品	IPGDB-P***		

承認	池田	審査	長谷川	作成	稲垣	品	IPGDB-P***		
承認	株式会社 イノアック住環境				図	JT-C-IPGDB-PS-05090-R0			

△	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成