



単位：mm

商品記号	オユポリUP (JIS K 6769 準拠)					被覆材					
	外径D	内径d	全体厚さT	外層厚さt	長さL1(m)	内径c (参考)	△厚さb	△厚さc	外径e (参考)	ライン色	表皮色
PXLN-10-1050-* -S	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	16	5±1.0	5±1.0	36	レッド * : RE ブルー * : BU	アイボリー
PXLN-13-1050-* -S	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	20	5±1.0	5±1.0	40		
PXLN-16-1050-* -S	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	24	5±1.0	5±1.0	44		
PXLN-20-1050-* -S	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	30	5±1.0	5±1.0	50		

- ※ 1: オユポリUPの規格はJIS K 6769に準拠、外層はカーボンブラックを配合した架橋ポリエチレン、内層はカーボンブラックを配合しない乳白色の架橋ポリエチレン、とする
- ※ 2: 保温層は耐熱発泡ポリエチレン、表皮は高耐候グレード、とする
- ※ 3: パイプへの表示は黒のインクジェットとする
- ※ 4: パイプ印字：呼び径-IBG-INOAC-オユポリUP-製造年月日時分-機械番号-材料番号-メートル表示

④	高耐候グレードフィルム	PEフィルム	エンボス加工、透明
③	保温層	耐熱PEフォーム	ブラウン、オレンジ
②	保温層	耐熱PEフォーム	アイボリー
①	オユポリUP	PEX2層管	外層：黒、内層：乳白色
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺度 Free	型式	名 オユポリチューブUP
作成部署	技術開発部		称 10mm厚(高耐候)
作成年月日	2016.8.23		品 PXLN-**-1050-*-S
承認 池田	審査 池田	作成 西	番
(株)イノアック住環境			図番 JF-C-PXLN-10-1050-*-S-R1

△	19.12.18	保温材割れ対策のため2層構造にした	池田	鷲野	西
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

ご注意：本図面は株式会社イノアック住環境の財産的情報を含んでおり、許可の無い第三者への開示、及び内容の全部又は、一部を複写することをご遠慮ください。(Confidential Information of INOAC)