



商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2 [△]
HXL-13-2025-OR-L	17.0 ± 0.15	12.8 ± 0.25	2.1 ± 0.20	25 ^{+0.5} ₋₀	19	20.0 ^{+2.0} _{-0.5}	59	外: オレンジ/内: 乳白色	≤ 50
HXL-20K-2025-OR-L	27.0 ± 0.15	20.5 ± 0.30	3.25 ± 0.25	25 ^{+0.5} ₋₀	29	20.0 ^{+2.0} _{-0.5}	69	外: オレンジ/内: 乳白色	≤ 50

△

- 注: 1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。
 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。
 2. 梱包形態は、ポリ袋。
 3. 挿入標線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を
 保証するものではありません。

挿入標線間隔 (目安)

呼び径 13 挿入標線間隔 32 mm
 呼び径 20 挿入標線間隔 41 mm

⑤	印字・挿入標線	インク								
④	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系								
③	保温材	耐熱ポリエチレンフォーム								
②	保温材	耐熱ポリエチレンフォーム								
①	架橋ポリエチレン管	PEX								
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考				
第三角法	尺	Free	型式			名	オユポリチューブ			
作成部署	生産本部技術 1G					称	(20mm厚、オレンジ)			
承認	作成 2002.12.25					品番	HXL-13-2025-OR-L			
承認	承認	審査	監製			仕掛	JT-A-HXL-10-350-BU-L			
承認	承認	承認	承認			管番	JT-C-HXL-10-2025-OR-L			
株式会社イノアック住環境							図番			

△	品番の見直し、長さL2の見直し	2022.4.15	池部
△	保証書仕様変更	2009.04.07	寺嶋
△	内径寸法変更	2006.11.01	寺嶋
△	仕様追加 (挿入標線入り)	2002.12.25	鷲野
△	新製	2000.10.24	中根
符号	変更事項	変更年月日	変更者