



品番	呼び径	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	t1 (mm)
IPGDT-PS-07575	75	211	230	240	178	160	90	240	78	718	8.2
IPGDT-PS-10075	100	211	230	240	198	182	125	270	114	754	11.4
IPGDT-PS-10075	100	211	230	240	216	200	125	270	114	754	11.4
IPGDT-PS-15075	150	211	230	313	266	250	180	280	510	1150	16.4

△	符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
---	----	-------	------	----	----	----

部番	品名	材質	色	備考
①	直管	高密度*1550 (PE100) 外管: 高密度ポリエチレン 断熱材: 硬質発泡PUR 内管: 高密度*1550 (PE100)	ナチュラル	
②	フレンジ付Eフチー	高密度*1550 (PE100)	青	
③	保護管	SUS304	シルバー	
④	止水材	発泡EPDM	フラック	
⑤	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
⑥	不凍急排型空気弁	SUS304	シルバー	
⑦	保護管用止水材	発泡EPDM	フラック	
⑧	注入孔キャップ	SUS304	シルバー	

作成年月日	2019.06.18	品名	空気弁部詳細図
承認	池田	審査	長谷川
作成	稲垣	品番	IPGDT-PS-***
作成部署	技術開発部	図番	JT-C11-21906-005-R0
尺	FREE	型	式
第三角法			
株式会社	イノアツク住環境		