



品番	呼び径 (mm)	フランジ<水道形>		フランジ<JIS10k形>		L3 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)
		D2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)			
IPGDF-PS-250S	250A	410	360	-	-	540	300	240
IPGDF-PS-250J	250A	-	-	355	350	540	300	240

※ 品番の末尾がSは、7.5K(上水)フランジとし、Jは、10Kフランジとする。

△							
△							
△							
△							
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成		

⑧	外管	低密度ポリエチレン	グラツク	
⑦	パッキン	EPDM	グラツク	
⑥	熱収縮チューブ	架橋ポリエチレン	グラツク	
⑤	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
④	ルーズフランジ	FCD or SUS	フラック or シルバー	
③	アダプターフランジ	高密度ポリエチレン(PE100)	濃い青	
②	Eフック	高密度ポリエチレン(PE100)	濃い青	
①	内管	高密度ポリエチレン(PE100)	濃い青	
部番	品名	材質	色	備考
第三角法	尺度	型式	端末継手詳細図	
作成部署	技術開発部			アイボリガードP
作成年月日	2018.4.27			IPGDF-PS-***
承認	審査	作成	品番	
池田	長谷川	稲垣		
株式会社 イノアツク住環境				図番
				JT-C-IPGDF-PS-250S-R0