



品番	呼び径	D_3 (mm)	t_1 (mm)	D_2 (mm)	D_1 (mm)	L_4 (mm)	l_3 (mm)	L_2 (mm)	L_1 (mm)
IPGDB-PS-05045	50	63	5.8	125	142	426	326	220	106
IPGDB-PS-07545	75	90	8.2	160	178	508	408	220	188
IPGDB-P-10045	100	125	11.4	182	198	513	413	220	193
IPGDB-PS-10045	100	125	11.4	200	216	513	413	220	193
IPGDB-PS-15045	150	180	16.4	250	266	555	455	220	235
IPGDB-PS-20045	200	250	22.7	315	331	553	453	220	233

△					
△					
△					
△					
△					
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

⑦	注入孔キャップ	PVC	グラック	
⑥	保護管用止水材	発泡EPDM	グラック	
⑤	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
④	止水材	発泡EPDM	グラック	
③	保護管	FRP	グラック	
②	E F ベ ン ド 4 5 °	高密度*125φ (PE100)	青	
①	直管	外管	高密度ポリエチレン	グラック
		断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル
		内管	高密度*125φ (PE100)	外層:黒 内層:白
部番	品名	材質	色	備考
第三角法	尺 度	型 式	曲管継手部 (45°ベンド) 詳細図	
作成部署	技術開発部			名称
作成年月日	2018.8.27			製品名
承認	審査	作成	パイボリガードPS	
株式会社		イノアック住環境		
図番	JT-C-IPGDB-PS-05045-R0			
JT-C-IPGDB-PS-05045-R0				