



1. 材質

A 断熱部：ポリエチレンフォーム(耐熱フォーム)

B 断熱部：ポリエチレンフォーム(一般フォーム)

2. 寸法及び公差

商品記号	(a)内径 mm	(b)肉厚 mm	(c)外径 mm	(d)長さ mm
HB-16	16.0 $^{+0.0}_{-0.0}$	20.0 $^{+0.0}_{-2.0}$	56	2000 $^{+50}_{-0}$
HV-16	22.0 $^{+0.0}_{-4.0}$	20.0 $^{+0.0}_{-2.0}$	62	2000 $^{+50}_{-0}$
HG-20	28.0 $^{+0.0}_{-4.0}$	20.0 $^{+0.0}_{-2.0}$	68	2000 $^{+50}_{-0}$

3. 物性

項目	単位	ポリエチレンフォーム		試験方法
		一般フォーム	耐熱フォーム	
密度	kg/m ³	33±7	33±7	JIS A 9511
引張強さ	N/cm ²	14.7以上	24.5以上	↑
吸水量	g/100cm ²	0.01以下	0.01以下	↑
厚さ収縮率	%	7以下 (70±5℃)	7以下 (120±5℃)	↑
熱伝導率	W/m・K	0.043以下	0.043以下	↑

品番	品名		材質	表面処理	個数	重量	備考
△	尺 度	FREE	型 式				耐熱ライトカー肉厚品(20mm品)
△	作成部署	住環境カンパニー 技術開発部					裸タイプ
△	作成年月日	2005.12.13					品 名
△	承認 中根	審査 角矢	作成 内藤				品 番
△	符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成	品 番
							(株)イノアック住環境