



単位：mm

商品記号	サイズ (基準外径)	呼び径	外径D		全体厚さt		外層厚さt1		△長さL (m)		△(参考)			
			基準寸法	平均外径の許容差	だ円度	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	内径	内層厚さt2	1m当たりの質量(kg)
BKN25J-***	D25	20	25.0	+0.3 0	1.2	2.3	+0.4 0	0.8	+0.4 0	4, 30, 60, 105	4, 5, 8, 5, 10mは、 +2% 0	20.0	1.3	0.17
BKN32J-***	D32	25	32.0	+0.4 0	1.3	3.0	1.2	+0.6 0	4, 30			25.6	2.0	0.28
BKN40J-***	D40	30	40.0		1.4	3.7				+0.5 0		1.2	+1.0 0	4, 5, 30
BKN50J-***	D50	40	50.0	1.5	4.6	+0.6 0	1.6	+1.2 0	4, 5, 8, 5	40.2				
BKN63-***	D63	50	63.0	1.6	5.8	+0.7 0				2.0		+1.5 0	5, 10	50.7
BKN75-***	D75	65	75.0	+0.5 0	1.8	6.8	+0.8 0	1.6	+1.2 0					4, 5, 8, 5, 30
BKN90-***	D90	75	90.0	+0.6 0	2.2	8.2	+1.0 0			1.6		+1.2 0	5, 10	
BKN110-***	D110	85	110.0	+0.7 0	2.5	10.0	+1.1 0	2.0	+1.5 0					30, 60, 105mは、 +2m 0
BKN125-***	D125	100	125.0	+0.8 0	3.2	14.6	+1.3 0			2.0		+1.5 0	5, 10	
BKN160-***	D160	125	160.0	+1.0 0	3.6	16.4	+1.6 0	2.0	+1.5 0					5, 10
BKN180-***	D180	150	180.0	+1.1 0	4.5	20.5	+1.8 0			2.0	+1.5 0	5, 8, 5	145.4	
BKN225-***	D225	200S	225.0	+1.4 0	5.0	22.7	+2.2 0	2.0	+1.5 0				5, 8, 5	181.8
BKN250-***	D250	200	250.0	+1.5 0	11.1	28.6	+2.4 0			2.0	+1.5 0	5, 8, 5		202.2
BKN315-***	D315	250	315.0	+1.9 0	12.5	32.2	+3.0 0	2.0	+1.5 0				5, 10	254.8
BKN355-***	D355	300	355.0	+2.2 0			+3.4 0							287.2

- 備考1. だ円度は、直管だけに適用し、巻物状については参考とする。
 2. 商品記号の***は、長さを表す。
 3. 参考に示す内径は、基準外径及び中心厚さから計算した値である。
 4. 参考に示した内層厚さは、基準厚さ及び中心外層厚さから計算した値とする。
 5. 参考に示した1m当たりの質量は、内径及び外径を基準とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として計算したものである。

△	2022.7.29	長さ、内径値、内層厚さの見直し			
△	2021.3.31	品揃えの見直し	池田	池田	長谷川
△	2018.2.20	寸法表の見直し	池田	池田	長谷川
△	2014.9.9	品揃え追加、寸法表の見直し	池田	池田	長谷川
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

②	外層	PE100	黒		
①	内層	PE100	乳白		
部番	品名	材質	色	個数	備考
第三角法	尺度	Free	型式	高密度ポリエチレン二層管	
作成部署	技術開発部				名称
作成年月日	2013.02.18				品番
承認	審査	作成	BKN**-***		
小塚	池田	道			
株式会社イノアック住環境					
JT-C-BKN25J-***-R4					