



品番	呼び径	D5 (mm)	t1 (mm)	D4 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	L3 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)
IPGDT-PS-25075	径250	315	28.6	400	500	230	185	1910	1210	715

符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
△					
△					
△					
△					

10	フランジアダプタ	高密度ポリエチレン(PE100)	青		
9	EFソケット	高密度ポリエチレン(PE100)	青		
8	注入孔キャップ	SUS304	シルバー		
7	保護管用止水材	発泡EPDM	ラツク		
6	不凍急排型空気弁	SUS304	シルバー		
5	断熱材	硬質発泡PUR	ナチユラル		
4	止水材	発泡EPDM	ラツク		
3	保護管	SUS304	シルバー		
2	フランジ付EFチャーズ	高密度ポリエチレン(PE100)	青		
1	直管	外管	高密度ポリエチレン	ラツク	
		断熱材	硬質発泡PUR	ナチユラル	
		内管	高密度ポリエチレン(PE100)	外層:黒 内層:白	
部番		品名	材質	色	備考
尺		型式	空気弁部詳細図		
第三角法度		FREE	パイリガートPS		
作成部署		技術開発部		品名	
作成年月日		2018.8.20	IPGDT-PS-25075		
承認		審査	品番		
		作成 稲垣	JT-C-IPGDT-PS-25075-R0		
株式会社		イノアック住環境		図番	
				JT-C11-21906-007-R0	