



1.材 質

- A 表皮部：硬質塩化ビニルフィルム
- B 断熱部：硬質ウレタンフォーム
- C 粘着部：粘着付きポリエチレンフォーム

2.寸法及び公差



単位：mm

商品記号	内径 a	厚さ b	外径 c	長さ d	長さ e	長さ f	長さ g	長さ h	長さ i
UNG-15	22	20	62	80	74.5	31	46	17	12
UNG-20	27	20	67	89	83	37	54	18	15
UNG-25	34	20	74	100	92	46	67	18	18

3.品 質

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタンフォーム	密度	kg/m <sup>3</sup>	35以上
	熱伝導率	W/m・K	0.035以下
	圧縮強度	N/cm <sup>2</sup>	20以上
	吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	3.0以下

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

	2013.5.30	f、g、h、i寸法の追加、寸法表記方法の見直し	小塚	池田	長谷川	HSGW
	2012.10.01	熱伝導率の見直し	小塚	池田	長谷川	
	2008.10.01	社名変更	小塚	長谷川	寺嶋	
	2007.01.25	JIS改訂に伴い、物性値の変更	小塚	弓矢	内藤	
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成	

第三角法	尺 度	FREE	型 式	名 称	ユニオンカバー (パイプガード用)
作成部署	住環境カンパニー 技術開発部			品 番	UNG-15 他
作成年月日	1994.4.8			仕様書番	JT-B-BSG-10-R8
承認 (内藤)	審査 (水谷)	作成 (田辺)	株式会社イノアック住環境		
				図 番	JT-C-UNG-15-R4