



商品記号	外径φD (mm)		厚さt (mm)		参考内径φd (mm)	巻長L (m)	
	寸法	公差	寸法	公差		寸法	公差
OXL-13A	17.0	±0.15	2.1	±0.20	12.8	120	+2% 0
OXL-16A	21.5	±0.15	2.1	±0.20	17.3	120	
OXL-20A	27.0	±0.15	3.0	±0.25	21.0	120	
OXL-25A	34.0	±0.20	3.5	±0.30	27.0	90	
OXL-30A	42.0	±0.20	4.0	±0.30	34.0	90	
OXL-40A	48.0	±0.25	4.5	±0.35	39.0	60	
OXL-50A	60.0	±0.30	5.0	±0.35	50.0	40	
OXL-65A	76.0	±1.10	6.5	±0.60	63.0	40	
OXL-75A	89.0	±1.30	7.5	±0.70	74.0	30	
OXL-100A	114.0	±1.45	10.0	±0.95	94.0	4	

△				
符号	設置事項	設置年月日	発露	巻長

①	管	架橋用ポリエチレン	カーボンプラック含有
部位	品名	材質	備考
規格	尺 型	free 式	屋外用架橋用ポリエチレンパイプ
作風標準	住野工業部 品配G		「アノル」-OXL」
作成年月日	1999. 10. 6		OXL-****
承認	水谷	審査	三輪
		作成	田辺
株式会社インテック住環境			品番
			JT-C-OXL-13A-R0