



1) 寸法

単位: mm

品番	種別	断熱材		銅管		長さL(m)	国交省仕様 (液側)対応
		内径A	肉厚T	外径	肉厚		
ASM-2	③	8.5	15	6.35	0.8	20	○
ASM-3	③	11.5	15	9.52	0.8		○
ASM-4	②	15.0	15	12.7	0.8		○
ASM-5	②	18.5	15	15.88	1.0		○

2) 種別表

種別	最高使用圧力	対象冷媒
第2種	4.30MPa	R32,R410A,R407C,R404A,R507A,R22等
第3種	4.80MPa	4.30MPaを超え、4.80MPa以下で使用する冷媒

※第2種は第1種も兼用でき、第3種は第2種、第1種を兼用できる

④	エンボス付フィルム	ホリエチレン	エンボス	—	—	—
③	保温材 難燃仕様	ホリエチレン フォーム	—	—	—	JIS A 9511 P1相当品
②	保温材 難燃仕様	耐熱ホリエチレン フォーム	—	—	—	JIS A 9511 P2相当品
①	銅管	リン脱酸銅	—	—	—	JIS H 3300 1220T 砂粒酸銅継目銅管
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考
名称	アイポチューブASMタイプ					
第三角法	尺度	free	承認日	2013.3.13	品番	ASM-0
	型式		作成日	2013.3.13		
作成部署	技術開発部		kozuka	ikedo	washino	仕様書番号: JF-A-ASM-2-R2 JF-C-ASM-2-R1
株式会社イノアック佐環境			承認	審査	作成	

符号	変更事項	変更年月日	品質保証書 承認	承認	審査	作成