



X-X'断面

【単位：mm】

品番	ポリプロピレン管				被覆材				
	外径 D1	内径 d1	厚さ t1	長さ L1 (m)	内径 d2	厚さ t2	外径 D2 (参考)	色	長さ L2 (m)
HPB10-560B	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	60	15	5	25	ブルー	60
HPB10-560P								ピンク	
HPB13-560B	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	60	19	5	29	ブルー	60
HPB13-560P								ピンク	
HPB16-560B	22.0±0.15	16.8±0.25	2.60±0.20	60	23	5	33	ブルー	60
HPB16-560P								ピンク	
HPB20-540B	27.0±0.15	21.2±0.30	2.90±0.20	40	29	5	39	ブルー	40
HPB20-540P								ピンク	
HPB10-1040B	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	40	15	10	35	ブルー	40
HPB10-1040P								ピンク	
HPB13-1040B	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	40	19	10	39	ブルー	40
HPB13-1040P								ピンク	
HPB16-1040B	22.0±0.15	16.8±0.25	2.60±0.20	40	23	10	43	ブルー	40
HPB16-1040P								ピンク	
HPB20-1020B	27.0±0.15	21.2±0.30	2.90±0.20	20	29	10	49	ブルー	20
HPB20-1020P								ピンク	

- 注：1.ポリプロピレン管の規格はJIS K 6778 JIS K 6792に準ずること。  
 2.被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。  
 3.管の長さ(L1)の許容差は+2%、-0とする。

(4) 表皮部	ポリプロピレン	透明		エボス加工
(3) 被覆部	発泡PE	白/ピンク		ブルー/ピンク ピンポイントカラー
(2) 表示	インク	黒		
(1) パイプ部	PB	ベージュ		

部番	品名	材質	色	個数	備考
第三角法	尺	Free	型		
	度		式		
作成部署	住環境カンパニー生産本部技術G			名	オユボリPBチューブ
承認		作成	2008.05.21	称	(5/10mm厚 ブルー/ピンク)
				品	HPB-**-5**B/P
				番	HPB-**-10**B/P
符号	変更事項	変更年月日	変更者	図	JF-C-HPB10-560B-R0

△			
△			
△			
△	2008.05.21	吉嶋	
符号	変更事項	変更年月日	変更者

(株)イノアック住環境