



1.材 質

- A 表皮部：硬質塩化ビニルフィルム
- B 断熱部：硬質ウレタンフォーム
- C 粘着部：粘着付きポリエチレンフォーム

2.寸法及び公差

△ 単位：mm

商品記号	内径 a	厚さ b	外径 c	長さ d	内径 e	長さ f
BSG-10	18	20	58	74	25	20
BSG-15	22	20	62	78	28	19
BSG-20	27	20	67	85	34	19
BSG-25	34	20	74	95	43	19
BSG-32	43	20	83	107	52	19
BSG-40	49	20	89	112	57	19
BSG-50	61	20	101	128	71	19
BSG-65	76	20	116	148	87	20
BSG-80	89	20	129	164	101	20
BSG-100	115	20	155	206	136	30
BS-16B	16	20	56	74	18	19
BS-23B	23	20	63	85	26	14
BS-29B	29	20	69	99	32	13
BS-35B	35	20	75	109	38	11
BS-42B	42	20	82	127	45	12
BSV-16	30	16	62	78	32	9
BSV-20	28	19.5	67	104	37	18

3.品 質

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタンフォーム	密度	kg/m <sup>3</sup>	35以上
	熱伝導率	W/m・K	0.035以下
	圧縮強度	N/cm <sup>2</sup>	20以上
	吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	3.0以下

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

	2013.5.30	e、f寸法の追加、寸法表記方法の見直し	承認	審査	作成	第三角法 尺度 FREE 型式 名称 エルボカバー (パイプガード用) 品番 BSG-10 他 仕様 JT-A-BSG-10-R8 書番 JT-C-BSG-10-R4 図番
	2012.10.01	熱伝導率の見直し	承認	審査	作成	
	2009.10.01	社名変更	承認	審査	作成	
	2007.1.25	JIS改訂に伴い、物性値の変更	承認	審査	作成	
	符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	