



品番	呼び径	(D <sub>1</sub> ) (mm)	(D <sub>2</sub> ) (mm)	(L <sub>1</sub> ) (mm)	(L <sub>2</sub> ) (mm)	γ <sub>1</sub> (mm)
IPGDS-PS-050	50	125	63	220	700	5.8
IPGDS-PS-075	75	160	90	220	700	8.2
IPGDS-PS-100	100	200	125	220	700	11.4
IPGDS-PS-150	150	250	180	220	700	16.4
IPGDS-PS-200	200	315	250	220	700	22.8
IPGDS-PS-250	250	400	315	300	800	28.7

部番	品名	材質	色	備考
①	直管	高密度*1550/(PE100) 外管:高密度ポリエチレン 断熱材:硬質発泡PUR 内管:高密度*1550/(PE100)	ナチュラル	
②	EFソケット	高密度*1550/(PE100)	青	
③	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
④	ジャケットパイプ	高密度ポリエチレン	フラック	
⑤	熱収縮チューブ	架橋ポリエチレン	フラック	
⑥	注入孔キャップ	PVC	フラック	

第三角法	尺	度	FREE	型	式
作成部署	技術開発部				
作成年月日	2019.06.18				
承認	池田	審査	長谷川	作成	稲垣
名称	中間継手部詳細図				
品番	IPGDS-PS-***				

△	符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
			株式会社イノアック住環境			