



1.材 質

- A 表皮部：硬質塩化ビニルフィルム
- B 断熱部：硬質ウレタンフォーム
- C 粘着部：粘着付きポリエチレンフォーム

2.寸法及び公差



単位：mm

商品記号	内径 a	厚さ b	外径 c	長さ d	長さ e	内径 f	長さ g
TSG-10	18	20	58	73	89	24	21
TSG-15	22	20	62	78	94	29	19
TSG-20	27	20	67	85	101	35	19
TSG-25	34	20	74	94	115	43	19
TSG-32	43	20	83	107	130	51	19
TSG-40	49	20	89	111	134	58	20
TSG-50	61	20	101	128	155	71	20
TSG-65	76	20	116	150	178	88	20
TSG-80	89	20	129	164	197	98	20
TS-16B	16	20	56	71	88	18	19
TS-23B	23	20	63	85	111	26	19
TS-29B	29	20	69	97	126	32	18
TS-35B	35	20	75	102	130	37	14
TS-42B	42	20	82	114	145	44	12
TSV-16	29	16.5	62	78	94	33	9
TSV-20	28	19.5	67	102	137	38	18

3.品 質

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタンフォーム	密度	kg/m ³	35以上
	熱伝導率	W/m・K	0.035以下
	圧縮強度	N/cm ²	20以上
	吸水量	g/100cm ²	3.0以下

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

	2013.5.30	f、g寸法の追加、寸法表記方法の見直し			
	2012.10.01	熱伝導率の見直し	小塚	池田	長谷川
	2009.10.01	社名変更	小塚	長谷川	寺嶋
	2007.01.25	JIS改訂に伴い、物性値の変更	小塚	弓矢	内藤
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

第三角法	尺 度	FREE	型 式	名 称	チーズカバー
作成部署	住環境カンパニー 技術開発部				(パイプガード用)
作成年月日	1994.4.8			品 番	TSG-10
承認 (内藤)	審査 (水谷)	作成 (田辺)		仕様書番	JT-A-BSG-10
株式会社イノアック住環境				図 番	JT-C-TSG-10-R4