



品番	① フランジ JIS10K (JIS B 2220)				② ステンレス管 (300A以下 JIS G 3459/3459R+φ10S) (350A以上 JIS G 3468/3468R+φ10S)				③ フランジ JIS10K (JIS B 2220)					
	フランジ寸法	ボルト穴			フランジ寸法	ボルト穴			フランジ寸法	ボルト穴				
呼び径	外径 φA	厚さ B	P C D φC	数 D	径 φE	呼び径	外径 φF	厚さ G	呼び径	外径 φH	厚さ I	P C D φJ	数 K	径 φL
BSFA-250A200A	400	24	355	12	25	200A	216.3	4 ±12.5%	200A	330	22	290	12	23
BSFA-300A250A	445	24	400	16	25	250A	267.4	4 ±12.5%	250A	400	24	355	12	25
BSFA-400A300A	560	28	510	16	27	300A	318.5	4.5 ±12.5%	300A	445	24	400	16	25
BSFA-400A350A	560	28	510	16	27	350A	355.6	5.0 ±15%	350A	490	26	445	16	25
BSFA-500A400A	675	30	620	20	27	400A	406.4	5.0 ±12.5%	400A	560	28	510	16	27
BSFA-500A450A	675	30	620	20	27	450A	457.2	5.0 ±15%	450A	620	30	565	20	27

注1) 指示無き角部C1面取り
注2)バリ無きこと
注3) フランジ寸法はJIS規格公差による
注4) 溶接部は漏れなきこと

梱包
1.運搬時、キズ・打痕のないよう梱包方法に配慮すること。
2.品番・品名・入り数を梱包のわかりやすい場所に表示すること。
3.フランジシール面に有害な凹凸・キズ等、発生しないよう梱包すること。

△	20161101	誤記修正 400A450A厚さ6→5 350A 厚さ4.5→5	変更事項	池田	池田	寺嶋
符	号	変更年月日		承認	審査	作成

部番	品名	材質	色	個数	備考
③	JIS 10K並形フランジ 100A	SUS304 (SUSF304)		1	JIS B 2220
②	配管用フランジ配管フランジ φ10S	SUS304		1	JIS G 3459 JIS G 3468 304+φ10S
①	JIS 10K並形フランジ 100A	SUS304 (SUSF304)		1	JIS B 2220

第三角法	尺	Free	型式	面フランジ短管
作成部署	技術開発部			JIS10K仕様
作成年月日	2014.3.5			BSFA-***
承認	池田	審査	池田	作成
池田	池田	寺嶋		

品番	名称	品番	色	個数	備考
	株式会社イノアック住環境				
図番	JT-C-BSFA-250A200A-R1				