



単位：mm

商品記号	低巻癖パイプ				被覆材			
	外径D	内径d	厚さT	長さL1(m)	内径a(参考)	厚さb	外径c(参考)	色
HXLS-13-550-* -L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 ^{+2%} ₋₀	19	5.0±1.0	29	オレンジ * : OR
HXLS-16-550-* -L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 ^{+2%} ₋₀	23	5.0±1.0	33	
HXLS-20K-550-* -L	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	50 ^{+2%} ₋₀	29	5.0±1.0	39	ブルー * : BU
HXLS-13-1050-* -L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 ^{+2%} ₋₀	19	10.0±1.0	39	
HXLS-16-1050-* -L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 ^{+2%} ₋₀	23	10.0±1.0	43	ピンク * : PK
HXLS-20K-1050-* -L	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	50 ^{+2%} ₋₀	29	10.0±1.0	49	

※ 1 : 低巻癖パイプの規格はJIS K 6769に適合すること
 サイズ13はJIS K 6769 および 6787に適合すること

③	表皮部	ポリウレタン系フィルム	透明,エンボス加工
②	保温層	PEフォーム	オレンジ,ブルー,ピンク
①	低巻癖タイプ	PEX	
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺 度	Free	型式
作成部署	技術開発部		名 称
作成年月日	2018.9.20		5,10mm厚
承認	審査	作成	品 番
池田	鷲野	西	HXLS-***-50-* -L
(株)イノアック住環境			図 番
			JT-C11-12006-001-R0

△					
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成