



単位：mm

商品記号	オユポリUP (JIS K 6769 準拠)					被覆材				
	外径D	内径d	全体厚さT	外層厚さt	長さL1(m)	内径a(参考)	厚さb	外径e(参考)	ライン色	表皮色
PXL-10-550-* -S	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	15	5±1.0	25	レッド * : RE	アイボリー
PXL-13-550-* -S	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	19	5±1.0	29		
PXL-16-550-* -S	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	23	5±1.0	ブルー * : BU		
PXL-20-550-* -S	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	29	5±1.0	39		

- ※ 1: オユポリUPの規格はJIS K 6769に準拠、外層はカーボンブラックを配合した架橋ポリエチレン、内層はカーボンブラックを配合しない乳白色の架橋ポリエチレン、とする
- ※ 2: 保温層は耐熱発泡ポリエチレン、表皮は高耐候グレード、とする
- ※ 3: パイプへの表示は黒のインクジェットとする
- ※ 4: パイプ印字：呼び径-IBG-INOAC-オユポリUP-製造年月日時分-機械番号-材料番号-メートル表示

④	高耐候グレードフィルム	PEフィルム	エンボス加工、透明
②	保温層	耐熱PEフォーム	アイボリー
①	オユポリUP	PEX2層管	外層：黒、内層：乳白色
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺度 Free	型式	名 称
作成部署	技術開発部		オユポリチューブUP 5mm厚(高耐候)
作成年月日	2019.8.28		品番
承認 池田	審査 池田	作成 西	PXL-* *-550-* -S
符号	変更年月日	変更事項	承認 審査 作成
	'19.8.28	保温厚10mm品と図面を分けた	(株)イノアック住環境
			図番
			JF-C-PXL-10-550-* -S-R1

ご注意：本図面は株式会社イノアック住環境の財産的情報を含んでおり、許可の無い第三者への開示、及び内容の全部又は、一部を複写することをご遠慮ください。(Confidential Information of INOAC)