


商品記号	(a)内径 mm	(b)厚さ mm	(c)外径 mm	(d)長さ mm
PGP-15	22.0 +2, -0	20 +2, -1	62	1000 ±5
PGP-20	27.0 +2, -0	20 +2, -1	67	1000 ±5
PGP-25	34.0 +2, -0	20 +2, -1	74	1000 ±5
PGP-16B	16.0 +2, -0	20 +2, -1	56	1000 ±5
PGP-23B	23.0 +2, -0	20 +2, -1	63	1000 ±5



※外径寸法は参考値である。  
 ※商品記号末尾に C が付いた小梱包品あり。

材料名	項目	単位	物性値
硬質ウレタン フォーム	密度	kg/m <sup>3</sup>	35 以上
	曲げ強度	N/cm <sup>2</sup>	25 以上
	圧縮強度	N/cm <sup>2</sup>	20 以上
	吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	3 以下
	熱伝導率	W/m·K	0.024 以下
高耐候樹脂/ アルミニウム箔/ 硬質塩化ビニル樹脂	引張強度	N/15mm	200
	伸び	%	48

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

④	内紙部	クラフト紙	茶色	
③	断熱部	硬質ウレタンフォーム	淡黄色	
②	表皮部	高耐候樹脂/アルミニウム箔/硬質塩化ビニル樹脂	アルミ調	
①	粘着部	両面粘着テープ及びセパレーター(紙)	白色	
部番	品名	材 質	色調	備 考
名 称	パイプガードプレミアム			
第三角法	尺 度	free	承認日	2017.05.10
	型 式		作成日	2017.04.22
作成部署	技術開発部			品 番
	ikedada	enomoto	washino	
株式会社イノアック住環境	承認	審査	作成	仕様書番号: JT-A-PGP-15-R0 JT-C-PGP-15-R0 (R)
		品 番		PGP-000 △PGP-000C (小梱包)

△	サイズ追加、小梱包対応	18.02.06				
符号	変更事項	変更年月日	品質保証部承認	承認	審査	作成