



品番	① フランジ上水用7.5K (JIS G 5527)				② ステinless管 (JIS G 3459/3463/3468/3471/10S)				③ フランジ上水用7.5K (JIS G 5527)			
	フランジ寸法		ボルト穴		フランジ寸法		ボルト穴		フランジ寸法		ボルト穴	
	外径 φA	厚さ B	PCD φC	数 D	径 φE	呼び径 φF	厚さ G	呼び径 φH	厚さ I	PCD φJ	数 K	径 φL
BSFA-250A200A7K	410	24	360	8	23	200A	4	200A	22	299	8	19
BSFA-300A250A7K	464	24	414	10	23	250A	4	250A	24	360	8	23
BSFA-350A300A7K	530	26	472	10	25	300A	4.5	300A	24	414	10	23
BSFA-400A350A7K	582	26	524	12	25	350A	4.5	350A	26	472	10	25
BSFA-500A400A7K	706	28	639	12	27	400A	6	400A	26	524	12	25
BSFA-500A450A7K	706	28	639	12	27	450A	6	450A	28	585	12	27

注1) 指示無き角部C1面取り 注2) バリ無きこと  
 注3) 公差指示無き寸法は一般公差  
 (6以下: ±0.1, 6を超え30以下: ±0.2, 30を超え120以下: ±0.3)  
 (120を超え400以下: ±0.8, 400を超え1000以下: ±1.0)  
 注4) 溶接部は漏れなきこと

梱包  
 1. 運搬時、キズ・打痕ないよう梱包方法に配慮すること。  
 2. 品番・品名・入り数を梱包のわかりやすい場所に表示すること。  
 3. フランジ面には有害な凹凸・キズ等、発生しないよう梱包すること。

③	②	①	部番	品名	材質	色	個数	備考			
③	②	①		上水用7.5K並形フランジ	SUS304 (SUSF304)		1	JIS G 3442-2007			
				配管用ステinless管 スライバル10S	SUS304		1	JIS G 3459 JIS G 3468/3471-10S			
				上水用7.5K並形フランジ	SUS304 (SUSF304)		1	JIS G 3442-2007			
第三角法		度	Free	型							
作成部署		技術開発部									
作成年月日		2014.8.4									
承認		池田	審査	池田	作成	寺嶋					
品番		BSFA-***7K									
名称		上水用7.5Kフランジ全面座仕様									
面フランジ短管											
品番		BSFA-***7K									
図番		JT-C-BSFA-250A200A7K-R0									
△		変更年月日		変更事項		承認		審査		作成	