

# T-FIT®



## 迅速かつ簡単に施工

T-FIT®は薄く、曲げやすく、軽量なので複雑で密集している配管でも簡単に施工が可能です。

## 施工者にもやさしい

T-FIT®は無臭・ダストフリーで衛生的です。やけど等の事故からも予防できます。

## コストパフォーマンスが高い

製品寿命が長いので、コスト削減につながります。

独立気泡構造のおかげで、耐久性、防湿性高く、かつ施工後のメンテナンスも容易です。

## T-FIT® クリーン


T-FIT®クリーンはその高性能により製薬・バイオテクノロジー・半導体製造におけるクリーンルーム用途において、グローバル市場に急速に広まっています。

### T-FIT® クリーン 特長

- ・高難燃性能を有しています
- ・UL94 V0レベル準拠
- ・FM4910 規格認定品
- ・広範な温度範囲 -80℃～160℃

## T-FIT® ハイジーン

無菌エリア用途のために開発されたT-FIT®ハイジーンはT-FIT®クリーンと同じ素材で出来ています。食品関連や日常品関係の配管に最適です。  
※温度範囲:-80℃～145℃



T-FIT<sup>®</sup>は  
さまざまなニーズに  
応えます!

サイズバリエーション

厚さ：6.35mm

内径 (mm)	T-FIT <sup>®</sup> クリーン 直管 長さ:L920mm	T-FIT <sup>®</sup> クリーン 90°エルボ	T-FIT <sup>®</sup> クリーン 同径チーズ	適応ステンレス鋼管(規格)サイズ		
				EN ISO1127	JIS G 3459	JIS G 3447
10.2	ZAFCK06381-EU	ZAFCK05880-EU	ZAFCK05900-EU	DN6	6A	-
13.5	ZAFCK06382-EU	ZAFCK05814-EU	ZAFCK05743-EU	DN8	8A	-
17.2	ZAFCK06500	ZAFCK06512	ZAFCK06506	DN10	10A	-
21.3	ZAFCK06501	ZAFCK06513	ZAFCK06507	DN15	15A	-
25.4	ZAFCK06384	ZAFCK05816	ZAFCK05745	-	-	1
26.9	ZAFCK06502	ZAFCK06582	ZAFCK06583	DN20	20A	-
33.7	ZAFCK06457	ZAFCK06515	ZAFCK06508	DN25	25A	-
38.1	ZAFCK06385	ZAFCK05615	ZAFCK05746	-	-	1.5
42.4	ZAFCK06503	ZAFCK06516	ZAFCK06509	DN32	32A	-
48.3	ZAFCK06564	ZAFCK06517	ZAFCK06510	DN40	40A	-
50.8	ZAFCK06386	ZAFCK05616	ZAFCK05747	-	-	2
60.3	ZAFCK06835	ZAFCK06518	ZAFCK06511	DN50	50A	-
63.5	ZAFCK06387	ZAFCK05898	ZAFCK05901	-	-	2.5
76.2	ZAFCK06388	ZAFCK05899	ZAFCK05902	-	-	3
88.9	ZAFCK06525	ZAFCK06816	(取扱なし)	DN80	80A	-
101.6	ZAFCK06522	ZAFCK06523	(取扱なし)	-	-	4

※適応ステンレス鋼管(規格)サイズは、管の外径基準寸法が本製品の内径寸法内に収まるものとなります。

※T-FIT<sup>®</sup> Hygienelは別表にてご案内させていただきます。

- ご使用時は取扱説明書の記載内容を確認頂き、ご使用ください。
- 本チラシの記載内容は2021年10月現在のものです。記載内容の仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **イノアック住環境** <https://www.inoac-juukan.co.jp>

お問い合わせ

本 社 〒456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号(イノアック日比野ビル2F)

東京本部 〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号(大崎ウエストシティビル4F)

北海道統括営業所	TEL.011-851-7190	東北統括営業所	TEL.022-212-6156
関東統括営業所	TEL.03-6679-2392	中部統括営業所	TEL.052-581-1077
関西統括営業所	TEL.06-7657-7990	広島営業所	TEL.082-535-4770
九州統括営業所	TEL.092-431-8321	沖縄営業所	TEL.098-921-0181